



ERC225

**Installationsrelais , 25A,2S, 230V**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Kontaktart

2S

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

25 A

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Frequenz**

Frequenz

50 - 50 Hz

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp

4000 V

Isolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Steuerspannung AC

230 - 230 V

Steuerspannung DC

0 - 0 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-10 - 50 °C

**Gebrauch**

Gebrauchskategorie

AC-7a/AC-7b

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 80 °C

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele

100000

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele

30000

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

4 W

Anzugsverbrauch

10,70 VA

**Abmessungen**

Höhe

83 mm

Breite

17,85 mm

Tiefe

60 mm

**Anschluss**

Anzahl der Kontakte

2

**Ausstattung**

Anzahl Schließerkontakte

2

Anzahl Öffnerkontakte

0

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 10 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment

1,20 - 1,20 Nm

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja